

# MAKRA SEAL HD



... tak se dělá chemie

LEPENÍ/  
TMELENÍ



## Jednosložkový lepicí a těsnící tmel na silikonové bázi

- teplotně odolný od  $-60^{\circ}\text{C}$  do  $+200^{\circ}\text{C}$   
(krátkodobě až do  $+250^{\circ}\text{C}$ )
- snadná aplikace díky samovýtlačnému mechanismu
- použitelný na kov, sklo, plasty, keramiku, gumu, beton, dřevo
- odolný vůči chemikáliím a ropným látkám



Jednosložkový lepicí a těsnící tmel na silikonové bázi pro mnohostranné využití v autoopravárenství, údržbě, průmyslu a výrobě.

### Určení:

Nahrazuje tradiční plochá těsnění u převodovek, přírub, bloků motorů, čerpadel, olejových van, vodních pump, vík ventilů. Těsní obaly termostátů, lamp, kabely, gumové hadice.

### Způsob použití:

Spojované materiály důkladně odmastěte a očistěte. Naneste MAKRA SEAL HD na jeden ze spojovaných materiálů, plochy přiložte a po dobu 10 minut podržte spojené, k úplnému vytvrzení dojde po 10 – 12 hodinách. Zbytky tmelu můžete odstranit po vytvrzení oříznutím, nebo před vytvrzením otřete hadrem.

### Vlastnosti:

Odolný vůči vodě, slané vodě, minerálním a syntetickým olejům. V přímém kontaktu s naftou a benzínem zůstávají jeho vlastnosti nezměněny.

Skl. č.: 202-78  
Obsah: 240g  
Balení/ks: 24

**MAKRA trade s.r.o.**  
Nekázanka 11, 110 00 Praha 1  
Česká republika  
tel./fax: +420 415 726 660  
e-mail: [info@makratrade.cz](mailto:info@makratrade.cz)  
[www.makratrade.cz](http://www.makratrade.cz)

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.