

MAKRA CUT



... tak se dělá chemie

**SVAŘOVÁNÍ/
OBRÁBĚNÍ**



Pěnový kluzný a chladicí prostředek pro vrtání, řezání a obrábění

- **prodlužuje životnost obráběcích nástrojů, šetří náklady**
- **pěna velmi dobře přilne k materiálu a nestéká**
- **použitelný na všechny kovy od nejtvrdějších po nejměkčí**
- **vhodný na ocel, nerez, měď, mosaz, hliník a jiné**

Velmi výkonný řezný koncentrát pro všechny kovoobráběcí práce (vrtání, frézování, řezání závitů, soustružení, broušení).

- ideální pro zpracování vysoce legovaných ocelových materiálů, při nichž jsou na řezný koncentrát kladeny nejvyšší nároky
- snižuje opotřebování a prodlužuje životnost nářadí, šetří tím náklady ve výrobě
- chrání před poškozením obráběného materiálu (např. roztržení závitu)
- díky pěnové konzistenci nestéká z místa aplikace, přilne k nářadí i materiálu

Technická data:

Základní olej:	Minerální olej
Hustota při 15°C:	1030 kg/m ³ (DIN 51757)
Třída viskozity:	68 ISO-VG (DIN 51519)
Bod tuhnutí:	-21°C (DIN ISO 3016)
Bod vzplanutí:	160°C (DIN ISO 2592)
Obsah síry:	pos (ASTM D-1662-595)
Obsah chloru:	pos (DIN 51577)

Vlastnosti:

Optimální pro nerezové ocelové materiály, vysoce legované ocele, barevné kovy, ušlechtilé kovy, hliník, mosaz, ložiskovou ocel, ocel pro výrobu nářadí, teplotně, chemicky a magneticky stálou ocel, titan, tantan a niklu odolné materiály. Vhodný pro nejnáročnější obráběcí práce.

Použití:

Dózu před použitím protřepejte a poté MAKRA CUT nastříkejte na celou opracovávanou plochu. Postup můžete během práce opakovat.



Skl. č.:	203-00
Obsah:	400 ml
Balení/ks:	24

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.