



... tak se dělá chemie

ZINK SCHUTZ

NÁSTŘIKY/
BARVY



Zinkový sprej s maximálním obsahem kovových částic

- teplotní odolnost +490°C
- maximální obsah zinkových částic
- odolný vůči slané vodě
- dlouhodobá ochrana pro všechny kovy před korozí



Chemická charakteristika:

Obsah zinku 99%

Obsah zinku v suchém filmu 95%

Zinkový sprej s maximálním obsahem kovových částí vhodný k opravám a renovačním nástříkům. Vytváří dlouhodobou ochranu před korozí a je vhodný na většinu kovových materiálů. Ideální pro opravu poškozeného žárového pozinkování a překrytí svárů.

- ochrana před působením slané vody (test 1000 hodin při působení slané vody podle DIN 53167 a DIN 50021)
- elektrochemická ochrana poškozených galvanických povrchů
- dlouhodobá tlaková ochrana DIN 50976
- hodnota křížového řezu GT0 podle DIN 53151
- rychleschnoucí a přelakovatelný
- teplotní odolnost +490°C
- velmi ekonomický ve spotřebě

Použití:

Povrch důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem Montagereiniger R3000). Dózu důkladně protřepejte, aby byla míchací kulička slyšitelná. Nanášejte ZINKSCHUTZ v souvislé vrstvě, v případě nutnosti dalšího nástřiku počkejte cca 8 minut a poté druhou vrstvu nanášejte kolmo k původnímu nástřiku. Ideální aplikační teplota (více než +15°C)

Skl. č.: 300-3
Obsah: 400ml
Balení/ks: 12

MAKRA trade s.r.o.
Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky.
Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.