

# UBS 2000



... tak se dělá chemie

**ANTI-KOROZNÍ  
NÁSTŘIKY/BARVY**



## Ochranný nástřík na gumové bázi

- použitelný na prahy, dveře, podběhy, kapoty, motorový prostor
- mísitelný s lakem a přelakovatelný
- odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům



### Chemické vlastnosti:

Antikorozní ochrana na bázi kaučuk a pryskyřice.

### Barva:

Černá

### Teplotní odolnost:

-30°C až +80°C (krátkodobě +100°C)

### Čas schnutí:

Zaschnutí 1 až 4 hodiny

Úplné zaschnutí 16 až 40 hodin v závislosti na teplotě a vlhkosti

### Určení:

Přípravek je určený jako ochrana exponovaných dílů osobních i nákladních automobilů proti korozi, nárazům kamínků, soli, povětrnostním vlivům. Použitelný na prahy, dveře, podběhy, kapoty, motorový prostor.

Použitelný jako základ před lakováním, je mísitelný s lakem až do 35% nebo může být použit jako finální vrstva pro své ochranné vlastnosti.

### Způsob použití:

Materiál zbavte nečistot, rzi a mastnoty, očistěte a odmastěte nejlépe výrobkem Montagereiniger. Dózu důkladně protřepejte a nastříkejte UBS 2000 na místo, které chcete ošetřit.

Skl. č.: 301-2  
Obsah: 500ml  
Balení/ks: 24

### MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1  
Česká republika  
tel./fax: +420 415 726 660  
e-mail: [info@makratrade.cz](mailto:info@makratrade.cz)  
[www.makratrade.cz](http://www.makratrade.cz)

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.