



... tak se dělá chemie

BODY PROTECT

NÁSTŘIKY/
BARVY



**Hybridní ochrana karoserie na bázi kaučuku
a syntetické pryskyřice se zinkovým aditivem**

- chrání před korozí a nákladnými opravami
- zinková aditiva chrání karoserii i na již poškozených místech
- vynikající formování struktury
- přelakovatelná
- dlouhodobě elastická
- zvukotěsná



Dlouhodobá ochrana karoserie obnovující původní originální vzhled. Díky hybridnímu složení se speciálními zinkovými aditivy vytváří vynikající účinnou antikorozi ochranu před nárazy kamínků, vlhkostí, rzi, a působením posypové soli.

Kovové pigmenty ještě zlepšují ochranu a zinková aditiva umožňují chránit již poškozená místa.

- vysoký podíl pevných částí
- zabraňuje prorezivění
- přelakovatelná všemi druhy barev
- výborná pro renovační práce
- kompatibilní s vosky

Chemická báze:

Kaučuk / syntetická pryskyřice

Technická data: Sprej 500 ml Dóza 1 litr

Barva černá černá

Hustota 0,82 g/ml 1 g/ml

Obsah sušiny 50%

Doba schnutí 2 hodiny

Solný test 400 hodin

Použití:

Tlakovou pistolí:

Dózu před použitím krátce protřepejte a pod tlakem 4 – 6 barů aplikujte při teplotě od 15°C. POZOR: Kontrolujte, aby nedošlo k ucpání pistole, mohla by způsobit prasknutí dózy. Po zaschnutí můžete nástřik přelakovat. Testy kompatibility považujeme za nutné.

Sprejem:

Dózu důkladně protřepejte. Povrch zbavte rzi, nečistot a mastnoty. Nástřik provádějte ze vzdálenosti cca 20 cm při teplotě od 15°C. Po zaschnutí můžete přelakovat všemi konvenčními barvami. Testy kompatibility považujeme za nutné.

Skl. č.:	301-401	301-400
Obsah:	500ml	1000ml
Balení/ks:	12	12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.