



... tak se dělá chemie

SEKUNDOVÉ LEPIDLO

LEPENÍ/
TMELENÍ



Jednosložkové vteřinové kyanakrylátové lepidlo

- lepí kovy, plasty, gumu, sklo, porcelán a další materiály
- není vhodný pro savé materiály
- maximální účinnost během několika vteřin



Chemická báze:
Ethyl kyanoakrylát

Vlastnosti:

Barva:	bezbarvé, čiré
Hustota:	1,05g/cm ³
Viskozita:	35-70 mPas
Teplotní odolnost:	-50 až +80 °C
Velikost spáry:	max. 0,07mm
Bod vznícení:	85 °C
Lepení hliníku:	5-15 sekund
Lepení gumy:	5-10 sekund
Pevnost ve střihu:	21 N/mm ²
Skladovatelnost (5°C)	12 měsíců
Skupenství:	tekutina

Jednosložkové vteřinové lepidlo vhodné k lepení většiny nesavých materiálů, použitelné na kovy, plasty, gumu, sklo, porcelán, O kroužky a jiné. Umožňuje velmi rychlé a bezbarvé spojení, odolné vůči povětrnostním vlivům. Speciální ventil zabraňuje vysychání lepidla.

Použití:

Slepovaný materiál důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem 101-1 Montagereiniger). Poté naneste SEKUNDENKLEBER na jeden z materiálů, následně oba materiály spojte a přidržte několik vteřin. K ruční pevnosti dojde během několika vteřin. Maximální vytvrzení po 24 hodinách. Věnujte zvýšenou opatrnost při aplikaci, rychle slepuje kůži.

Skl. č.:	502-121	502-12
Obsah:	4g s aplikátorem	20g
Balení/ks:	25	25

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.