



... tak se dělá chemie

MAKRA GREASE TRANSPARENTNÍ

MAZÁNÍ



Transparentní mazací tuk s obsahem PTFE

- velmi přílnavý
- neobsahuje kyseliny
- vhodný k mazání řetězů, lanovodů, kuličkových ložisek
- teplotní odolnost -20 až +140 °C (krátkodobě +185°C)
- speciální ventil umožňuje aplikaci v jakékoliv poloze (rozsah 360°)



Chemická báze:

Minerální tuk s antikorozními aditivy a obsahem PTFE (teflonu)

Vlastnosti:

Speciální tuk na gelové bázi, který chrání před korozí, oxidací, opotřebením a zadřením. Odolný vůči vodě, slané vodě, kyselinám a louhům. Vodný do prostředí, které odolává vysokým tlakům a teplotám -20°C až +140°C (krátkodobě +185°C)

Použití:

- pro mnohostranné využití v údržbových pracích
- pro řadící a spojkové části, čepy, řídící tyče
- pro pomalu otáčivé pohony a řetězy
- k mazání samozavíračů a vodících lišt dveřních systémů
- k mazání a ochraně řetězů, ozubených kol, kloubů, kuličkových ložisek, pákových převodů, pantů, částí ruční brzdy, lanovodů

Způsob použití:

Dózu důkladně protřepejte a nastříkejte MAKRAGREASE z cca 15-20 cm na místo, které chcete ošetřit. Materiál důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem Montagereiniger R3000). Poté nechte cca 5 minut odvětrat.

Skl. č.: 200-13
Obsah: 400 ml
Balení/ks: 24

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.