



... tak se dělá chemie

# MAKRA GREASE BÍLÝ

MAZÁNÍ



Bílý mazací tuk s obsahem PTFE

- velmi přilnavý
- použitelný v potravinářském průmyslu
- vhodný k mazání řetězů, lanovodů, kuličkových ložisek
- teplotní odolnost -20 až +220 °C



#### Vlastnosti:

Bílý mazací tuk s obsahem PTFE (teflonu) s velkou odolností vůči tlakům a teplotám. Chrání před oxidací, korozí, zadřením a opotřebením. Odolný vůči vodě, slané vodě, kyselinám a louhům.

#### Použití:

- k dlouhodobému mazání veškerých řetězů
- použitelný v potravinářském průmyslu
- k mazání a ochraně řetězů, ozubených kol, kloubů, kuličkových ložisek, pákových převodů, pantů, částí ruční brzdy, lanovodů
- teplotní odolnost -20°C až +220°C

#### Způsob použití:

Dózu důkladně protřepejte a nastříkejte MAKRAGREASE z cca 15-20 cm na místo, které chcete ošetřit. Materiál důkladně očistěte a odmastěte (nejlépe výrobkem Montagereiniger R3000). Poté nechte cca 5 minut odvětrat.

Skl. č.: 200-14  
Obsah: 400 ml  
Balení/ks: 24

**MAKRA trade s.r.o.**  
Nekázanka 11, 110 00 Praha 1  
Česká republika  
tel./fax: +420 415 726 660  
e-mail: [info@makratrade.cz](mailto:info@makratrade.cz)  
[www.makratrade.cz](http://www.makratrade.cz)

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.