



... tak se dělá chemie

MAKRA FLON

MAZÁNÍ



Syntetické mazivo s obsahem PTFE

- extrémní přilnavost
- odolné vůči vysokým tlakům
- díky výborným penetračním vlastnostem proniká i do těžko přístupných míst
- dlouhodobá ochrana před korozi a opotřebením
- chrání před vlhkostí a povětrnostními vlivy
- speciální ventil umožňuje aplikaci v jakékoliv poloze (360°)

Chemická báze:

Syntetický tuk s MOx – aditivy a PTFE (teflonem)

Vlastnosti:

Výborné penetrační vlastnosti umožňují namazání těžko přístupných míst podléhajících vysokým tlakům a extrémním podmínkám. Odolný vůči vodě, slané vodě, kyselinám a louhům. Teplotní odolnost -30 až +200 °C. Výborné antikorozi účinky.

Určení:

- Má mnohostranné využití při údržbových pracích a mazání vysoce namáhaných dílů v automobilech
- Odstraňuje nepříjemné zvuky
- Použitelný na drážkové a klínové řemeny
- Pro mazání čepů, pantů, zámků, kloubů, ložisek, převodů, lanovodů, částí ruční brzdy, pedálů, pružin, stabilizátorů, tlumičů, řetězů a pohonů bez maznic, ocelových lan u zdvihacích zařízení a výtahů
- Díky vysoké přilnavosti odolává působení vody
- Neutrální vůči O kroužkům

Způsob použití:

Nastříkejte Makraflon na místo aplikace a nechte odvětrat, materiál před použitím očistěte a odmastěte výrobkem Montagereiniger.



Skl. č.: 200-2
Obsah: 400 ml
Balení/ks: 24

MAKRA trade s.r.o.
Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.